



Noralsy – Cylindre électronique CLEOPASS

Caractéristiques générales

Autonomie : 30 000 ouvertures, 3 ans sans utilisation.

Tension : 4.5V.

Température de fonctionnement : -20°C / +60°C.

Leds de visualisation tri-couleurs :

- Verte : badge autorisé
- Rouge : badge refusé
- Orange : batterie faible.

Système de décondamnation d'urgence.

Installation sur serrure à empreinte de cylindre européen, contacteur électrique, barre antipanique

Versión autonome

La gestion autonome permet de gérer jusqu'à 100 utilisateurs par cylindre Cléopass. La programmation s'effectue par auto-apprentissage, garantissant une simplicité d'installation, ainsi qu'une haute sécurité.

Cette solution économique est préconisée pour des installations de petites tailles.

Versión gestion informatisée

Gestion de 5120 utilisateurs.

Chaque cylindre garde 1024 évènements en mémoire, consultables à tout moment.

Programmation de plages horaires possible.

Informations de contrôle accessibles par PC.

Identité unique pour chaque cylindre Cléopass.

Programmation par PC muni d'un encodeur et du logiciel fourni.

Programmeur alimenté par port USB ou par pile pour une programmation mobile.

Logiciel multi-sites et multi-utilisateurs

Les données techniques, données commerciales, photographies, schémas et illustrations figurant sur le site Internet de Noralsy n'ont qu'une valeur informative et ne sauraient être considérés comme contractuels ou pré-contractuels.