

## FORSTYL "S"



**Bâti:**

4 faces épaisseur 20/10è avec barre de seuil aluminium anodisé ton naturel 20mm ou balai automatique

**Vantail:** Composition d'un vantail  
de l'extérieur vers l'intérieur

- décor extérieur 15/10è aluminium thermo laqué époxy
- isolant extérieur 6mm polystyrène expansé
- une tôle acier 20/10è, sur laquelle sont soudées la poutre serrure, la ligne arrière (paumelles + pannetons anti-dégondage) une traverse haute et une traverse basse
- isolant intérieur 50mm polystyrène extrudé
- tôle intérieur 8/10è acier électrozingué
- décor intérieur 15/10è aluminium thermo laqué epoxy

**Serrure:**

Serrure de type Vertipoint T 2 pènes crochets basculants

**Vitrage (en option)**

Composition du vitrage de l'intérieur vers l'extérieur

- vitrage de décoration épaisseur 4 mm (12 finitions de vitrage disponibles)
- vide d'isolation
- Vitrage feuilleté retardateur d'effraction (classe 8 selon EN 356), 3 plaques de verre séparées par des films de PVB (épaisseur totale 22mm)
- épaisseur totale du vitrage 32mm

**Existe en version avec cylindre profil européen (FORSTYL "E")**

Microviseur en option